

Détente et équipements pour propane en récipient

► Détendeurs réglables, basse pression, pour bouteilles

BP1813 **B P**

Détendeur à pression réglable (manodétendeur), réglage sur 1 tour (10 positions) - 55 kW



Débit kg/h	Pression d'entrée bar	Pression de sortie mbar	Raccordement		Raccords	Code article
			entrée	sortie		
4	1 - 16	50 - 150	E. bouteille	M. M20x1,5	RC-FB RC-MM	000780AP
4	1 - 16	5 - 200	E. M20x1,5	M. M20x1,5		000780AL
4	1 - 16	50 - 150	E. M20x1,5	M. M20x1,5		000780AM

1455IS **B P**

Détendeur à pression réglable (manodétendeur), réglage multi-tours - 83 kW maxi



Débit *	Pression d'entrée bar	Pression de sortie mbar	Raccordement		Raccords	Code article	Observation
			entrée	sortie			
4 - 6	1 - 16	20 - 70	E. bouteille	M. M20x1,5	RC-FB RC-MM	001850AD	avec manomètre G.1/4"
4 - 6	1 - 16	50 - 150	E. bouteille	M. M20x1,5		001850AE	
4 - 6	1 - 16	100 - 300	E. bouteille	M. M20x1,5		001850AF	
4 - 6	1 - 16	165 - 500	E. bouteille	M. M20x1,5		001850AG	

* Débit déclaré aux pressions de sortie mini et maxi

► Détendeurs réglables, haute pression, pour bouteilles

APR8510 **B P**

Détendeur à pression réglable (manodétendeur), réglage sur 1 tour (10 positions) - 110 kW maxi



Débit *	Pression d'entrée bar	Pression de sortie bar	Raccordement		Code article	Utilisation habituelle
			entrée	sortie		
3 - 8	4,5 - 16	0,5 - 4	E. bouteille	Tétine	002064AA	chalumeaux

* Débit déclaré aux pressions de sortie mini et maxi

1333 **B P**

Détendeur à pression réglable (manodétendeur), réglage multi-tours - 166 kW maxi



Débit *	Pression d'entrée bar	Pression de sortie bar	Raccordement		Raccords	Code article	Observation	Utilisation habituelle
			entrée	sortie				
5 - 10	3,2 - 16	1 - 3	E. bouteille	Tétine	RC-FB RC-MM	1333000	avec manomètre G.1/8"	chalumeaux
5 - 10	3,2 - 16	1 - 3	E. bouteille	M. M20x1,5		1333005		
5 - 10	3,2 - 16	1 - 3	M. M20x1,5	M. M20x1,5		1333012		
3 - 8	1,7 - 16	0,5 - 1,5	E. bouteille	M. M20x1,5		1333105		
5 - 10	3,2 - 16	1 - 3	E. bouteille	M. M20x1,5		1333505	sans manomètre	

* Débit déclaré aux pressions de sortie mini et maxi

6343C **B P**

Détendeur à sécurité à pression réglable (manodétendeur), réglage sur 1 tour (10 positions) - 110 kW maxi



Débit *	Pression d'entrée bar	Pression de sortie bar	Raccordement		Raccords	Code article	Observation	Utilisation habituelle
			entrée	sortie				
4 - 8	4,5 - 16	0,7 - 4	E. bouteille	M. M20x1,5	RC-FB RC-MM	004744AB	sécurité rupture de tuyau à réarmement manuel	chalumeaux

* Débit déclaré aux pressions de sortie mini et maxi