

Numéro de commande : 02 247 06 99

SCHELL Robinet de rinçage WC SCHELLOMAT BASIC, DN 20

Robinet de rinçage robuste tout métal avec bouton poussoir en laiton pour 1 volume de rinçage Sécurité de fonctionnement élevée grâce à la cartouche en matière synthétique et l'aiguille de nettoyage automatique du gicleur Robinet de rinçage avec rupteur conforme DIN EN 12541

Domaine d'application / caractéristiques techniques :

Grande puissance de rinçage avec régulation de débit

- Débit: 1,0 - 1,3 l/s
- Pression dynamique: 1,2 - 5,0 bar
- Volume de rinçage réglable 4,5 - 9,0 l
- Raccordement du tube de rinçage: 28 x 26 mm

Détails :

- Matériau: Pièces conductrices d'eau laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV), éléments fonctionnels cartouche en matière synthétique
- Avis technique: PA-IX 9901/II, certifié DIN-DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: II
- Surface: chrome
- Poids: 1.25 kg/pce
- Unité de conditionnement: 1
- Dimensions : DN 20 G 3/4 M

Variantes :

- | | |
|---|---|
| Dimensions : DN 20 G 3/4 M
chrome, PU 1, W: 1.25 kg/pce | Réf. cde : 02 247 06 99 |
| Dimensions : DN 20 G 3/4 M
SCHELLOMAT BASIC SV avec robinet d'arrêt intégré,
chrome, PU 1, W: 1.27 kg/pce | Réf. cde : 02 248 06 99 |

Articles correspondants recommandés :

- | | | |
|------------------------|---|----|
| Set tube de rinçage WC | Réf. cde : 03 209 06 99 | ou |
| Tube de rinçage WC | Réf. cde : 03 100 06 99 | |
| Robinet d'arrêt WC | Réf. cde : 02 604 06 99 | |

