

## RefLED Blown Reflector

RefLED R63 850Lm 10W E27 BL

**0026690**



### Range Features

- 

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

<b>Finition de la lampe</b>	Dépolie
<b>Forme de la lampe</b>	Réflecteur
<b>Température de couleur (K)</b>	3000
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>À variateur</b>	Non
<b>Code EAN</b>	5410288266909
<b>Classe d'énergie</b>	A+
<b>Équivalent en Watts (W)</b>	63
<b>Embout/Culot</b>	E27
<b>Type</b>	RefLED réflecteur soufflé
<b>Watts (nominal) (W)</b>	10
<b>Couleur de lumière</b>	Warm White
<b>Numéro de commande</b>	0026690
<b>Efficacité (protection) (lm/w)</b>	85
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	30000
<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	850
<b>Technologie</b>	LED
<b>Tension (V)</b>	220 - 240
<b>la cohérence de la couleur (de SDCM)</b>	6

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	30000
<b>Appareillage requis</b>	No

# RefLED Blown Reflector

RefLED R63 850Lm 10W E27 BL

**0026690**

<b>Finition de la lampe</b>	Dépolie
<b>Forme de la lampe</b>	Réflecteur
<b>Disponibilité de l'appareillage</b>	Non
<b>À variateur</b>	Non
<b>Utilisation pour applications sèches uniquement</b>	Oui
<b>Code EAN</b>	5410288266909
<b>Classe d'énergie</b>	A+
<b>Lampe économe en énergie</b>	Oui
<b>Application générale</b>	Hospitality; Residential & Consumer
<b>Destination prévue</b>	Non
<b>Embout/Culot</b>	E27
<b>Contenu en mercure de la lampe (mg)</b>	0
<b>Type</b>	RefLED réflecteur soufflé
<b>Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)</b>	15000
<b>Condition de fonctionnement optimal (° C)</b>	25
<b>Numéro de commande</b>	0026690
<b>Nom du produit</b>	RefLED R63 850Lm 10W E27 BL
<b>Durée de vie moyenne (nominale) (h)</b>	30000
<b>Lampe à objectif spécial</b>	Non
<b>Heure de démarrage (max) (s)</b>	0.05
<b>Technologie</b>	LED
<b>Transformateur requis</b>	Non
<b>Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)</b>	< 1s => 60%
<b>Numéro virtuel FI</b>	4740297

## Données optiques

<b>Température de couleur (K)</b>	3000
<b>IRC (Ra)</b>	80
<b>Couleur de lumière</b>	Warm White
<b>Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)</b>	80
<b>Flux lumineux (nominal) (lm)</b>	850
<b>Flux lumineux utile (nominal) (lm)</b>	850
<b>Convient à l'éclairage d'accentuation</b>	Non
<b>Chromaticité réglable</b>	No
<b>la cohérence de la couleur (de SDCM)</b>	6

## Données physiques

<b>Diamètre (mm)</b>	63
<b>Diamètre de lampe (mm) - D</b>	63

## RefLED Blown Reflector

RefLED R63 850Lm 10W E27 BL

**0026690**

Longueur de lampe (mm) - C/L	102
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes

### Caractéristiques électriques

Courant (mA)	85
Équivalent en Watts (W)	63
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	10
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Watts (nominal) (W)	10
Efficacité (protection) (lm/w)	85
Watts (nominal) (W)	10
Tension (V)	220 - 240

