Disj. fil pilote 1P+N 3kA C-20A 1.5M

MFN920

Caractéristiques	
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	1P+N+CA
Courant assigné nominal	20 A
Courbe	C
Pouvoir de coupure assigné	3 kA
Pouvoir de coupure de service suivant NF EN60898	3 kA
Fréquence assignée	50/60 Hz
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné

Disj. fil pilote 1P+N 3kA C-16A 1.5M

Photo non contractuelle.
Référence présentée : MFN920

Caractéristiques	
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	1P+N+CA
Courant assigné nominal	16 A
Courbe	C
Pouvoir de coupure assigné	3 kA
Pouvoir de coupure de service suivant NF EN60898	3 kA
Fréquence assignée	50/60 Hz
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné

Disj. fil pilote 1P+N 3kA C-10A 1.5M

Photo non contractuelle.
Référence présentée : MFN920

Caractéristiques	
Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	1P+N+CA
Courant assigné nominal	10 A
Courbe	C
Pouvoir de coupure assigné	3 kA
Pouvoir de coupure de service suivant NF EN60898	3 kA
Fréquence assignée	50/60 Hz
Température de fonctionnement	-25 à 60 °C
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné