

INDIGO


Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie



BVCert. 6020118



Largeur réduite et barres ouvertes



Soufflerie intégrée



Astucieux dans la cuisine



Pratique
et puissant



2 coloris
• Blanc
• Acier



Boîtier de commande
simple et pratique





INDIGO

Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie



Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- 2 Barres portes serviettes déjà montées.
- Coloris blanc brillant ou gris acier.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Installation

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

Éléments chauffants

- Partie chauffage 600 W : résistance Airalu® en alliage d'aluminium monobloc monométal.
- Partie soufflerie 800 W : résistance à très faible inertie.

Régulation

- Thermostat électronique numérique pour une régulation de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique et à auto-maintien pour la ventilation.
- Marche forcée minutée 30 min.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) = 0,14


Boîtier de commande



- 1 Sélecteur Marche/Arrêt chauffage avec voyant de marche.
- 2 Marche forcée avec voyant d'activation (30 min).
- 3 Réglage de la température avec voyant de chauffe.



PROMOTELEC



Dimensions & références

Puissances (W)	Dimensions* L x H x P** (cm)	Poids (kg)	Codes Blanc	Codes Acier
Indigo				
1400 (600 + 800)	35,5 x 67,0 x 15,5	7,6	A690465	A690475

Avec les barres, ajouter 16 mm à la largeur et 70 mm à l'épaisseur. Barres fournies.

* Dimensions de l'appareil sans barre de fixation -

** Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier

Téléchargez l'application iPad gratuite sur l'App Store



Votre revendeur :



109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74

www.airelec.fr