FILA**MP90 ECO PLUS**

PROTECTEUR ANTI-TACHES
SANS SOLVANTS À BASE D'HYDROCARBURES

- GRÈS CÉRAME POLI
- MARBRE
- GRANIT
- PIERRE NATURELLE ET AGGLOMÉRÉS

À QUOI SERT-IL ?

- Protecteur anti-taches à effet naturel.
- C'est la meilleure défense écologique contre les taches pour le grès cérame, la pierre naturelle, le marbre et le granit en finition polie, patinée, brossée, mate.
- Il réduit l'absorption du matériau sans en altérer l'aspect esthétique.
- Il imprègne, protège et facilite le nettoyage.
- Il est également idéal pour les joints, les céramiques craquelées, les grenailles, le marbre résine, les carreux de ciment et les pierres réconstituées.
- Approprié également pour les carreaux de ciment et les pierres reconstituées.
- Le produit possède des propriétés anti-graffitis : en protégeant la surface, il permet une élimination facile des graffitis lors du nettoyage.

LES AVANTAGES

- Il contribue à l'obtention des crédits Leed.
- Sans solvants à base d'hydrocarbures : traitement écologique.
- Étant à base d'eau, il supporte les situations d'humidité résiduelle et l'application peut donc être effectuée de 24 à 48 heures après le lavage initial, ce qui permet un traitement rapide.
- Application en une seule couche : appliquer le produit et frotter la surface jusqu'à absorption complète.
- Il ne crée pas de film et ne jaunit pas.
- Il est idéal pour la protection des tables et plans de travail des cuisines et des salles de bains. Le produit est testé comme « adapté au contact avec les aliments ».
- La surface peut être foulée au bout de 4 heures.

RENDEMENT

Avec un litre de produit :	
Grès cérame poli	30-40 m²
Marbre/Granit et agglomérés polis	20-30 m²
Pierre mate	10-20 m²

« Les consommations sont indicatives et sont indiquées par couche »

MODE D'EMPLOI

Pas de dilution : *prêt à l'emploi.*
Application :
*- Pour les pierres naturelles en finition mate : sur les surfaces sèches et propres, appliquer FILA **MP90 ECO PLUS** en imprégnant totalement le matériau à l'aide d'un pinceau ou d'un applicateur de cires, en prenant soin d'éliminer complètement tout excès de produit non absorbé avec un chiffon ou du papier absorbant.*
*- Pour les pierres naturelles en finition polie : appliquer une couche uniforme de FILA **MP90 ECO PLUS** sur les surfaces propres et sèches, à l'aide d'un pinceau ou d'un applicateur de cires. Intervenir 10 minutes plus tard avec un chiffon ou du papier absorbant imprégné du même produit afin d'uniformiser et d'éliminer les résidus de produit en excès qui n'ont pas été absorbés.*
- Pour le grès cérame poli et les marbres compacts polis : il est conseillé d'éliminer l'excès de produit 4 heures après l'application en utilisant la méthode décrite ci-dessus pour les matériaux polis.
Le conseil de l'expert : *Pendant l'entretien, pour les pierres naturelles, les pierres reconstituées et les carreaux de ciment, il est possible d'appliquer une cire de finition selon le matériau et l'effet désiré.*

Attention :
Avant d'appliquer le produit, il est conseillé de faire un essai sur une petite surface pour vérifier qu'il n'y a pas de changements de couleur.
Ne pas appliquer le produit en cas de prévision de pluie.

Conditionnements
Flacons de 250 ml : cartons de 12 flacons.
Bidons de 1 litre : cartons de 6 bidons.
Bidons de 5 litres : cartons de 4 bidons.

RECOMMANDATIONS
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.
- Pour pouvoir être traité, un sol extérieur doit avoir été posé dans les règles de l'art, c'est à dire qu'il doit remplir toutes les conditions requises par la situation, par exemple : respect des pentes, réalisation correcte des joints de dilatation, isolation parfaite du terrain, résistance prouvée du matériau au gel.
- Bien aérer le local pendant l'utilisation et le séchage du produit.
- Ne protège pas le marbre et les pierres calcaires contre les agressions acides.

TEMPÉRATURES
Température de stockage : de 5° à 30° C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30°C.

COMPOSITION
Dispersion dans l'eau de résines organiques.

ÉTIQUETAGE
Aucun étiquetage ni avis de risques et de sécurité n'est nécessaire car le produit n'est pas classé dangereux par la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect : liquide transparent
Couleur : légèrement opalescente
Odeur : caractéristique
Densité : 1,004 kg/litre
pH : 9,9

Ces informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de recherches et de contrôles constants en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaire de procéder à des essais et des contrôles préalables. Fila décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits.

REV. 00 - 03/05/2017