

➤ Applications :

Chaudières type B
Gaz standard et basse température

➤ Caractéristiques techniques :

Conforme à la norme NF D 35.311 et aux normes du DTU 24.1 P2
Étirable à 1,5 m maximum
Livré avec manchon d'adaptation

 Retrouvez les manchettes à sceller et rosaces aluminium page 142

Flexor gaz



Désignation	Quantité / carton	Ø int.	83	97	111	125	139	153
		Ø ext.	83	103	117	132	146	160
1 Flexor Gaz (étirable à 1,50 m)	20 pièces		644083	644097	644111	644125	644139	644153

Désignation	Ø int.	83	97	111	125	139	153
2 Virole alu raccordement mural 150 mm		015208	015209	015211	015212	015213	015215

➤ Applications :

Chaudières type B
Gaz standard et basse température

➤ Caractéristiques techniques :

Tuyau aluminium qualité A5, agrafé
Tuyaux et coudes livrés sous film plastique

Alugaz aluminium



Désignation	Ø	83	97	111	125	139	153
	Cond.						
1 Élément 1000 mm	1	011008	011009	011011	011012	011013	011015
1 Élément 650 mm	1	011108	011109	011111	011112	011113	011115
1 Élément 500 mm	2	011208	011209	011211	011212	011213	011215
1 Élément 330 mm	3	011308	011309	011311	011312	011313	011315
2 Coude plissé E 90°	4	012108	012109	012111	012112	012113	012115
3 Coude plissé HE 72°	5	012208	012209	012211	012212	012213	012215
4 Coude plissé BR 45°	4	012408	012409	012411	012412	012413	012415
5 Té 90° débouchure mâle	4	013008	013009	013011	013012	013013	013015
6 Tampon femelle	1	014108	014109	014111	014112	014113	014115
7 Purge	1	019208	019209	019211	019212	019213	019215

Réductions coniques - 1^{er} diamètre femelle x 2^e diamètre mâle



Désignation	Ø femelle	97			111			125				139				153			
	Ø mâle	83	83	97	83	97	111	83	97	111	125	83	97	111	125	139			
8 Réductions coniques		014302	014305	014306	014308	014309	014310	014313	014314	014315	014316	014319	014320	014321	014322	014323			