

Perfo-burineur 40 mm SDS Max





DH40MEYWSZ

EAN 4966376284733





Moteur Induction Brushless

Brushless: Moteur sans charbon

Haute performance puissance & longévité

- → Pas de maintenance : plus longue durée de vie
- → Pas de perte de puissance voltage stable
- → Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- → Protection contre les sur-ampérages : durée de vie accrue du moteur

Coffret

- Electropneumatique
- Variateur de vitesses → travail adapté et maîtrisé
- Stop de rotation
- Débrayage de sécurité → protection utilisateur
- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé "Vario-lock" : 12 positions des outils
- Triple protection anti-vibration → le "plus" confort
- Poignées AR et auxiliaire soft-grip
- Carter en aluminium → solidité et légèreté

■ Caractéristiques

Puissance Vitesse à vide Frappe Force de percussion Capacité béton avec foret Capacité béton avec trépan Niveau puissance sonore Niveau pression acoustique Emission de vibration **Poids**

LxIxH

■ DH40MEYWSZ

1150 W 250 - 330 - 410 - 500 tr/min 1430 - 1900 - 2370 -2850 cps/min 11 Joules 40 mm 105 mm 110 dB(A) 99 dB(A) 8 m/s2 / 7,3 m/s² 6,8 kg 477 x 108 x 442 mm



Applications

Forage dans le béton jusqu'au Ø 40 mm avec mèche et Ø 105 mm avec trépan. Défaïençage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton

Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Butée de profondeur - Tube de graisse - Coffret

Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s.