

Aéromax 4

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT / GAINÉ SUR AIR EXTÉRIEUR

Le chauffe-eau écologique et intelligent



**DIVISÉ
PAR 4
LA FACTURE
D'EAU CHAUDE**



Aéromax 4

Le chauffe-eau écologique et intelligent

Ce chauffe-eau thermodynamique viendra remplacer très simplement votre chauffe-eau électrique et vous permettra d'allier au quotidien, **écologie et économies !**

Écologique
et économique

Utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau

Retour sur
investissement rapide

Entre 2 et 3 ans par rapport
à un chauffe-eau électrique

CRÉDIT
D'IMPÔT
-30%⁽¹⁾

JUSQU'À
75%⁽²⁾
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

	Chauffe-eau Duralis 300 L	Aéromax 4 270 L
Prix public HT au 01/02/2015	1088€	2423€
Taux de TVA	10%	5,5%
Prix TTC	1196,80€	2556,27€
Crédit d'impôt -30%		766,88€
Prix final TTC (hors pose)	1196,80€	1789,39€
Coût annuel d'utilisation	370,00€	92,50€
Total sur 3 ans	2306,80€	2066,89€

277,50€
d'économies/an

Tarifs au 1^{er} février 2015. TVA à 10% sur chauffe-eau électriques posés par un professionnel et TVA 5,5% sur chauffe-eau EnR. Conditions d'éligibilité au crédit d'impôt: pose effectuée par un installateur RGE dans une habitation principale achevée depuis plus de 2 ans.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Mensualités de 69 €⁽³⁾
au TAEG fixe de 0%.
Montant total dû de 1656 €.

Pour 1656 € empruntés sur 24 mois

 **Thermor**
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

PROFITEZ D'UN FINANCEMENT À 0 %

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE INSTALLATEUR !

Votre chauffe-eau Thermodynamique Aéromax fourni et posé à partir de 69 €⁽³⁾ par mois sans frais.

EXEMPLE : Après un apport personnel, pour un chauffe-eau thermodynamique financé à hauteur de 1656 € : 24 mensualités de 69 € (hors assurance facultative), le montant dû est de 1656 € et un Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0%. Taux débiteur fixe de 0%. 0 € de frais de dossier⁽³⁾.

Assurance facultative Domofinance : Le coût mensuel de l'assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Maladie accident sous crite auprès de Cardif assurance Vie, Cardif Assurance risques Divers et quaternem est de 2,14 € et s'ajoute au montant de la mensualité. Le coût total de cette assurance facultative est de 51,36 € et le taux annuel effectif de l'assurance de 2,99%. Conditions de l'assurance sur www.domofinance.fr. Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 1656 € d'une durée de 24 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe de 0% (taux débiteur fixe de 0%), vous remboursez 24 mensualités de 69 €. Coût total du crédit : 0,00 € (dont 0,00 € d'intérêts). Montant total dû : 1656 €. Pas de frais de dossier. Crédit accessoire à une vente de 1500 à 3000 € d'une durée de 12 à 24 mois remboursable à un taux annuel effectif global fixe de 0%. Mensualité inférieure à 90 € par mois disponible auprès de la Banque Domofinance. Mensualité égale ou supérieure à 90 € par mois disponible auprès de nos 2 partenaires financiers : Banque Solfea et Domofinance. Prêt affecté sous réserve d'acceptation par la Banque Solfea ou Domofinance et après expiration du délai de rétractation de 14 jours. TEG annuel fixe hors assurance facultative bonifié par THERMOR et GDF SUEZ ou EDF. BANQUE SOLFEA - S.A. au capital de 44 250 000 Euros - N° ORIAS : 08 039 124 - RCS PARIS B 562 059 832 - 49, avenue de l'Opéra 75083 PARIS Cedex 02 ou Domofinance, SA au capital de 53 000 010 €, 450 275 490 RCS Paris, siège social au 1 bd Hausmann - 75009 Paris. N° ORIAS 07026850. Vous disposez d'un droit de rétractation. Cette publicité est diffusée par Thermor RCS Orléans B329545008, 17 rue Croix Fauchet - 45140 Saint Jean-de-la-Ruelle, en qualité d'intermédiaire de crédit à titre non exclusif pour le compte de Domofinance. Ces intermédiaires apportent leur concours à la réalisation de crédit sans agir en qualité de prêteur. Conditions en vigueur du 1^{er} mars au 31 décembre 2015 et susceptibles d'être modifiées à tout moment.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
En savoir plus : www.thermor.fr

Intelligent

Ajuste automatiquement la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins grâce à la fonction Pilotage intelligent®. Vous ne vous occupez de rien, il s'occupe de tout !

NOUVEAU

Vous rentrez plus tôt de vacances ?

Relancez votre chauffe-eau avec l'application Thermor (à partir de juin 2015).



Confort d'utilisation

Visualisation de la quantité d'eau chaude restante et affichage de la consommation.



Facilités de paiement

Un financement Thermor à 0 % pour les particuliers.



Aéromax 4

Le chauffe-eau écologique et intelligent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ **200 L : COP à 7°C = 2,88⁽¹⁾** (profil L),
270 L : COP à 7°C = 3,03⁽¹⁾ (profil XL)
- ▶ **Le plus silencieux du marché**
- ▶ **Large plage de température de fonctionnement** de la pompe à chaleur : de -5°C à +35°C
- ▶ **Facilité de manutention et de mise en œuvre :**
 - **manutention facilitée** grâce aux poignées intégrées et aux sangles,
 - **bouches orientables** et **pieds réglables**,
 - **horloge intégrée** pour la programmation des heures creuses
- ▶ **Facilité d'utilisation :**
 - **interface intuitive** équipée du Pilotage intelligent (mode Auto) : aucun réglage, le chauffe-eau s'occupe de tout,
 - **affichage de la quantité d'eau chaude restante et de la consommation énergétique**
- ▶ **Résistance stéatite anticalcaire**
 - insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau,
 - en cas de remplacement, pas besoin de vidange
- ▶ **Double protection anticorrosion :**
 - anode en titane inusable enrobée de magnésium,
 - pas d'entretien de l'anode



- ▶ **Éligible** au Certificat d'Économie d'Énergie (CEE)

(1) Certifié selon la norme EN 16147, température de consigne $\geq 52,5^{\circ}\text{C}$.

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Capacité (L)	Puissance totale absorbée (W)	Puissance résistance (W)	COP à 7°C ⁽²⁾	V40 ^{td} (L) ⁽³⁾	Temps de chauffe	Fluide frigorigène	Configuration sur air ambiant (sans gaine)		Diam. (mm)	Haut. (mm)	Prof. (mm)	Poids à vide (kg)	Référence
								Pression acoustique à 2 m	Puissance acoustique ⁽⁴⁾					
Aéromax 4	200	2550	1800	2,88 (profil L)	317	7h24	R134a	33,5 dB(A)	50,5 dB(A)	590	1714	690	83	296 061
	270	2550	1800	3,03 (profil XL)	380	10h	R134a	33,5 dB(A)	50,5 dB(A)	590	2060	690	90	296 060

(2) Certifié selon la norme EN 16147, température de consigne $\geq 52,5^{\circ}\text{C}$. (3) V40td en 8h, consigne à 52,5°C = thermodynamique.

(4) Testé en chambre semi-anéchoïque selon la NF-9614-2, chauffe-eau gainé, en FAN 0 à 25°C d'eau et 20°C d'air.



230V mono,
50 Hz



Cachet professionnel



INSTALLATIONS POSSIBLES



INSTALLATION EN AIR AMBIANT
dans une pièce hors gel non chauffée, de volume $\geq 20\text{m}^3$ (hors encombrants)



INSTALLATION SUR AIR EXTÉRIEUR dans une pièce chauffée de surface quelconque, éloignée des pièces de nuits

ACCESSOIRES

- ▶ **Livré avec :**
 - Raccord diélectrique
 - Tube d'évacuation des condensats
 - Raccord pour gaine x2
- ▶ **Silencieux** (réf. 900 426)

ACCESSOIRES DE GAINAGE

- ▶ **Coude PEHD 90°, \varnothing 160 mm** (réf. 900 368)
- ▶ **Gaine PEHD 1,4 m, \varnothing 160 mm** (réf. 900 369)
- ▶ **Raccord mâle-mâle \varnothing 160 mm** (réf. 900 370)
- ▶ **Entrée/Sortie d'air toiture grise \varnothing 160 mm** (réf. 900 375)
- ▶ **Entrée/Sortie d'air toiture rouge \varnothing 160 mm** (réf. 900 376)
- ▶ **Entrée/sortie d'air murale métallique \varnothing 160 mm** (réf. 900 365)
- ▶ **Entrée/sortie d'air murale PVC \varnothing 160 mm** (réf. 900 373)
- ▶ **Gaine aluminium semi-rigide calorifugé et isolée phoniquement \varnothing 160 mm, 2 m** (réf. 900 364)

Pompe à
chaleur : 2 ans



Thermor, l'expert du chauffe-eau thermodynamique

- Un savoir-faire **depuis plus de 80 ans**, et des produits **fabriqués en France**.
- Une **marque leader** en rénovation et qui bénéficie d'une forte notoriété.
- Le choix de l'électrique : une énergie accessible à tous, **moins de CO₂ et plus d'économies d'énergie**.

