

CIRE LIQUIDE ÉCOLOGIQUE

**MARBRE, DALLAGE VÉNITIEN, GRENAILLE,
PIERRE NATURELLE, TERRE CUITE, CARREAUX
EN CIMENT**



CLASSIC est une cire liquide naturelle qui protège et nourrit les surfaces en exaltant la brillance.



RENDEMENT

RENDEMENT (1 litre):

Terre cuite	30 m ²
Pierre	30-40 m ²

Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée

Emballages

1 litre: cartons de 12 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.

À QUOI SERT-IL ?

- Protège les sols en marbre, travertin et agglomérés (grenaille, palladienne, terrazzo à la vénitienne).
- Renouvelle les surfaces avec finition brillante.
- Idéal pour la couche initiale et finale du traitement traditionnel de la terre cuite et pour son entretien.

LES AVANTAGES

- Donne une superbe brillance naturelle.
- Application facile et entretien facile.
- Protège la surface dans le temps.
- Ne crée pas de couche avec l'entretien.
- Re-polissable.

MODE D'EMPLOI

Dilution: à fois pur et diluée selon les besoins.

Pour la protection des sols en marbre, en agglomérés (dallage vénitien, grenailles), carreaux en ciment et pierres finition polie:

Sols anciens: Appliquer la cire pure avec un épandeur pour cire ou un autre applicateur. Laisser bien sécher (environ 30 minutes), puis lustrer avec un disque de laine en acier.

Sols neufs: Appliquer la cire pure ou diluée de façon uniforme avec un épandeur pour cire. Laisser sécher (environ 30 minutes), puis lustrer avec un chiffon en laine ou une cireuse.

Renouvellement de la brillance (tous les 2-3 mois): Après le nettoyage de la surface avec une solution diluée de **CLEANER PRO** (1:200), appliquer **CLASSIC** en diluant 100-200 ml de produit dans 5 litres d'eau. Quand la surface est sèche (après 30 minutes environ), lustrer.

NETTOYAGE DES OUTILS: nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Pour l'entretien courant: solution diluée de **CLEANER PRO** (1:200)

Attention :

*Ne pas marcher sur le sol pendant le séchage et ne pas repasser sur les endroits déjà traités et qui ne sont pas encore secs. Pour éliminer cette cire, utiliser le décapant spécifique **PS87 PRO**. Ne pas utiliser le produit sur des surfaces extérieures, dans des milieux humides et en présence d'eau stagnante (salles de bains, douches). Le produit peut modifier l'aspect esthétique du matériau, vérifier au préalable sur une petite portion de surface.*