

CENTRAL HEATING BOILER NOISE SILENCER F2 EXPRESS

- Utilisation rapide, pratique et simple – traitement en 30 secondes
- Utilisation simple, sans saleté
- Par boucle de remplissage ou radiateur (raccord fourni)
- Formule non toxique et écologique
- Bombe 100% recyclable
- Atténue les bruits de chaudière et améliore le rendement thermique
- Economies sur la facture énergétique et les frais d'entretien
- Compatible avec tous les métaux et matériaux, y compris l'aluminium



Emplois du produit

Le Fernox Central Heating Boiler Noise Silencer F2 Express est un produit aérosol conçu pour le traitement rapide et simple d'un circuit, sans créer de saleté ni d'inconvénient pour l'utilisateur. Le Boiler Noise Silencer F2 Express permet d'atténuer les bruits de chaudière et améliore le rendement thermique. Il convient à tous les types de chaudière, y compris les chaudières mixtes et celles qui ont des pièces en aluminium.

Propriétés physiques

Couleur :	Beige clair
Aspect :	Liquide visqueux
Odeur :	Légère
pH :	7,0
Densité :	1,23 @ 20°C

Application et dosage

Le contenu d'une bombe (265ml) protège un circuit de 100 litres ou 10 radiateurs panneaux maximum. Il est introduit par un radiateur ou par la boucle de remplissage. Le Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express peut être ajouté directement par un purgeur de radiateur ou par la boucle de remplissage du circuit à l'aide du raccord spécial qui est fourni avec le produit. L'opération complète prend moins de deux minutes.

Un traitement trop généreux ne pose pas de problèmes et est préférable à un dosage insuffisant. Dans le cas de bruits importants, il faudra peut-être plusieurs applications.

Pour une protection durable contre la corrosion et le tartre, nous recommandons de nettoyer les circuits avec du Fernox Cleaner F5 Express et de les inhiber avec du Fernox Protector F1 Express.

Dans les ballons d'eau chaude sanitaire (par exemple, de marque Primatic ou similaire), vous devez utiliser des produits chimiques pour eau potable.