

PALMA SPA CHAUFFAGE CENTRAL - CL

?



> Symétrique

LES PLUS

- Gamme à prix accessible, avec des éléments cintrés pour faciliter la prise et la pose des serviettes.
- Possibilité d'adapter le modèle en version mixte grâce au kit d'adaptation.
- Equipé de 4 connexions.

DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Eléments ronds diam. 23 mm horizontaux cintrés.
- Collecteur ronds diam. 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc Pure White 603 (Ral 9016).
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.
- Fixations murales fournies dans l'emballage (4 consoles réglables, dans la couleur de l'appareil).

Saillie au mur

101 mm

Raccordements

- 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou par le dessous. - Canne d'injection démontable et fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur. - Les 2 manchons non raccordés servent de purge ou de vidange. - Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni. - Bouchon chromé 1/2" fourni.

OPTIONS

- Couleurs : 50 teintes au choix.
- Adaptation en mixte possible par le rajout d'une résistance électrique.
- Accessoires patères.
- Kit robinetterie.

RÉFÉRENCE	PUISSANCE C. CENTRAL ? T50K	PUISSANCE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)
CL-080-050	393	-	746	496
CL-120-050	585	-	1 146	496

CL-150-050	736	-	1 466	496
CL-150-060	867	-	1 466	597
CL-170-060	999	-	1 706	597
CL-170-075	1 154	-	1 706	747