



Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, élément d'angle



Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour le montage autoportant avec raccordement mural sur un côté
- Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
- Pour WC suspendus avec saillie jusqu'à 62 cm
- Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable
- Pour hauteur de chape 0-20 cm

Caractéristiques

- Fixation murale variable 30°-60°, extensible des deux côtés sur 10 cm
- Support d'habillage intégré extensible par devant, en haut et sur le côté
- Cotes minimale et maximale pour surface de base : L = 56/76 cm, P = 28/38 cm, longueur de branche = 39,6/53,7 cm
- Cadre convenant aux céramiques de WC avec petite surface d'appui (avec revêtement mural résistant à la pression)
- Pieds supports galvanisés, réglables 0-20 cm
- Supports de pied en retrait pour la déformation latérale de la conduite d'évacuation
- Tubulure de raccordement à monter sans outils
- Fixation de la tubulure de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal, isolé contre la condensation
- Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Arrivée d'eau à l'arrière ou par le haut au centre
- Le boîtier de réservation pour trappe de visite protège de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné
- Équipé d'un fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean

Détails du produit

Pression dynamique	0,1-10 bar
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4,5 / 6 / 7,5 l
Petit volume de chasse, plage de réglage	3-4 l
Débit calculé	0,11 l/s

Livré avec

- Arrivée d'eau R 1/2, compatible MeplaFix, avec robinet équerre et volant intégrés
- Boîtier de réservation pour trappe de visite
- Kit de raccordement pour WC, Ø 90 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, Ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 bouchons de protection
- 2 tiges filetées M12
- Boîte d'encastrement pour trou de percement Ø 68 mm, pour le raccordement électrique
- Matériel de fixation
- Raccordement pour raccordement d'eau sur un seul côté

Assortiment

N° de réf.

111.390.00.5

-  Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 90–100 (n° de réf. 359.144.11.1)

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-suppports Geberit Duofix pour WC