

Extracteur design ultra-silencieux

+

POINTS FORTS

- Design novateur et discret.
- Protection IP45 (étanche aux projections d'eau 360°).
- Très faible consommation électrique.
- 2 vitesses de rotation pour un niveau sonore ultra-réduit.



Mise en œuvre

- Fixation mur ou plafond par 4 vis.

Équipement standard

- Façade ABS anti-UV, couleur blanc ou chromé.
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IP45 aussi bien en montage mural que plafonnier.
- Moteur à pôles blindés à roulement à billes.
- Clapet anti-retour rigide en ABS aisément démontable.
- Température ambiante maxi d'utilisation 50 °C.

Code	Caractéristiques techniques	Description	Prix €
XE100	Débit : 65 / 95 m ³ /h	-	
XETP100	Puissance absorbée : 5 / 9 W	Temporisation	
XETPH100	Pression sonore : 21 / 27 dB(A)	Hygrométrie	
XED100		Détecteur présence	
XE120	Débit : 135 / 170 m ³ /h	-	
XETP120	Puissance absorbée : 10 / 13 W	Temporisation	
XETPH120	Pression sonore : 26,4 / 30,6 dB(A)	Hygrométrie	
XED120		Détecteur présence	