

NF EN 50086-2-4/A1 NF EN 61386-24
CERTIFICATION FRANÇAISE : NF USE N°622



www.marque-nf.com

Système de conduit Cintrable ou Rigide, Annelé extérieur, pour toutes protections enterrées

UTILISATION

Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains BT et MT selon guide EDF B 27.62.15 et B26.52.25

Ces fourreaux destinés à protéger les canalisations enterrées doivent être utilisés avec un grillage avertisseur réglementaire selon la norme NF 12613.

Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection.

Norme NF P 98-332 Règles de distances entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux.

Pour les traversées de profondeur non réglementaire, ils doivent être utilisés noyés dans un béton armé d'un treillis.



Caractéristiques techniques

Matière: Polyoléfinés - Couleur: rouge, vert, jaune, bleu, blanc - Résistance à l'écrasement: $\leq 5\%$ à 450 N sous +23°C - Résistance aux chocs: de 15 à 40 joules à -5°C selon \emptyset - (voir accessoires page 31).

TPC couronne / barre

| désignation | \emptyset (mm) | réf. | long. (m) | palet. (ml) | Ray. mini de cintr. |
|-------------|------------------|----------|-----------|-------------|---------------------|
| ■ TPC cour. | 40 | 30063320 | 25 | 500 | 250 |
| ■ TPC cour. | 40 | 30063324 | 50 | 1200 | 250 |
| ■ TPC cour. | 40 | 30063340 | 100 | | 250 |
| ■ TPC cour. | 50 | 30063920 | 25 | 200 | 300 |
| ■ TPC cour. | 50 | 30063924 | 50 | 350 | 300 |
| ■ TPC cour. | 50 | 30063940 | 100 | | 300 |
| ■ TPC cour. | 63 | 30064320 | 25 | 175 | 350 |
| ■ TPC cour. | 63 | 30064324 | 50 | 350 | 350 |
| ■ TPC cour. | 63 | 30064340 | 100 | | 350 |
| ■ TPC cour. | 75 | 30064720 | 25 | 175 | 450 |
| ■ TPC cour. | 75 | 30064724 | 50 | 250 | 450 |
| ■ TPC cour. | 75 | 30064740 | 100 | | 450 |
| ■ TPC cour. | 90 | 30065120 | 25 | 150 | 450 |
| ■ TPC cour. | 90 | 30065124 | 50 | 200 | 450 |
| ■ TPC cour. | 90 | 30065140 | 100 | | 450 |
| ■ TPC cour. | 110 | 30065520 | 25 | | 450 |
| ■ TPC cour. | 110 | 30065524 | 50 | | 450 |
| ■ TPC cour. | 160 | 30066520 | 25 | | |
| ■ TPC cour. | 160 | 30066524 | 50 | | |
| ■ TPC barre | 110 | 31065512 | 6 | 402 | |
| ■ TPC barre | 110 | 31065599 | 5,8 | 388,6 | |
| ■ TPC barre | 160 | 31066512 | 6 | 198 | |
| ■ TPC barre | 160 | 31066599 | 5,8 | 191,4 | |
| ■ TPC barre | 200 | 31066912 | 6 | 120 | |
| ■ TPC barre | 250 | 31067112 | 6 | 120 | |

Tolérance longueur $\pm 2\%$

CALI couronne / barre

| désign. | \emptyset (mm) | réf. ■ | réf. ■ | réf. ■ | réf. ■ | long. (m) | palet. (ml) |
|------------|------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|
| CALI cour. | 40 | 32083320 | | | | 25 | |
| CALI cour. | 40 | 32083324 | 32143324 | 32103324 | 32203324 | 50 | |
| CALI cour. | 50 | 32083924 | 32143924 | 32103924 | 32203924 | 50 | |
| CALI cour. | 63 | 32084324 | 32144324 | 32104324 | 32204324 | 50 | |
| CALI cour. | 75 | 32084724 | 32144724 | 32104724 | 32204724 | 50 | |
| CALI cour. | 90 | 32085124 | 32145124 | 32105124 | 32205124 | 50 | |
| CALI bar. | 110 | 33145512 | 33105512* | | | 6 | 402 |
| CALI bar. | 160 | 33146512 | 33106512* | | | 6 | 198 |
| CALI bar. | 200 | 33146912 | 33106912* | | | 6 | 120 |
| CALI bar. | 250 | 33147112 | 33107112* | | | 6 | 120 |

Références soumises à un minimum de commande. Nous consulter.

Tolérance longueur $\pm 2\%$
** références ne bénéficiant pas de l'agrément NF

les plus de la gamme +

+ **UN FIL TIRE-AIGUILLE EN POLYAMIDE**
pour tous les diamètres en couronne

+ **UN MANCHON**
livré sur chaque barre et chaque couronne

Conditionnement

TPC et CALI barre :
barres de 6 mètres
conditionnées sur un fardeau

TPC et CALI couronne :
en couronne, filmée
pour les \emptyset de 40, 50 et 63 mm



Stockage & transport

Température limite de stockage et transport: -25°C

Pose: -15°C

Température maxi d'utilisation en régime permanent: +60°C

Cintrable: sans outillage



CONSEIL D'UTILISATION

Ne pas utiliser le fil tire-aiguille pour tirer les fils ou les câbles !

RACCORDEMENT

Un manchon livré sur chaque couronne (vendu à la pièce - voir page 31)

Codes Couleurs :

- Electricité ■
- Télécom ■
- Gaz ■
- Eau ■
- Fibre Optique □



2 références qui assurent la sécurité de vos installations - rendez-vous pages 26-27

\emptyset : 40 et 50 mm

\emptyset : 63 à 160 mm

