



Dalle **T5** pour installations dans bureaux, salles de conférence, magasins...

Conforme aux normes :

CEI 60598-1

CEI 60598-2-1



SPECIFICATIONS:

- Grille basse luminance à optique parabolique en aluminium grand brillant.
- Corps en tôle d'acier laqué blanc.
- Installation direct dans faux plafond ou plafond placo.
- Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables
- Durée de vie assignée: 25,000h
- Garantie 2 ans

Références	Sources	Puissance consommée	Classification	λ	Ta:	Nb tube	Lm/Watt	Photométrie	TailleLxlxHmm
F228	2x28W	64W	EEi=A2	0.98	-5°C / +35°C	2	96	0,70B	1220x370x66mm
F235	2x35W	76W	EEi=A2	0.98	-5°C / +35°C	2	86	0,70B	1520x370x66mm
F249	2x49W	111W	EEi=A2	0.98	-5°C / +35°C	2	86	0,70B	1520x370x66mm
F254	2x54W	120W	EEi=A2	0.98	-5°C / +35°C	2	86	0,70B	1220x370x66mm
F414	4x14W	68W	EEi=A2	0.98	-5°C / +35°C	4	86	0,70B	620x620x66mm
F424	4x24W	106W	EEi=A2	0.98	-5°C / +35°C	4	86	0,70B	620x620x66mm

La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d'entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l'ambiance chimique (vapeur, gaz, etc...)

15-Jun-16

www.electraworld.fr

ELECTRA SAS - 8 RUE JOHANNES BRAHMS – PEER - 63200 RIOM – France

R.C.S. CLERMONT FERRAND 383 222 254

Tel : +33 (0)4 73 67 07 07 - Fax : +33 (0)4 73 67 67 27

E-mails : catherine.marchal@electraworld.fr - philippe.levet@electraworld.fr - m.blangeois@electraworld.fr - td@electraworld.fr

