

NAUTILUS T8 ECO

ETANCHES

FLUMEN®



Etanche **T8** pour installations dans garages, parkings, souterrains, entrepôts industriels, chantiers...

Conforme aux normes :
CEI 60598-1
CEI 60598-2-1



SPECIFICATIONS:

- Corps en polycarbonate
- Vasque en polycarbonate **prismatique** avec stabilisateur d'UV
- Clips et patères inox ajustables
- Livré avec presse-étoupe et connecteur rapide.
- Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables
- Durée de vie assignée: 25,000h
- Garantie 2 ans

Références	Sources	Puissance Utile	Classification	λ	Ta:	Lm/Watt	Photometrie	TailleLxIxHmm
NAUTE236ECO	2x36W	71.5W	Elec EEi=A2	0.95	-0°C / +25°C	93	0.62G+0.08T	1278x123x80mm
NAUTE258ECO	2x58W	109W	Elec EEi=A2	0.95	-0°C / +25°C	90	0.67H+0.08T	1578x123x80mm

La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d'entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l'ambiance chimique (vapeur, gaz, etc...)

Pour les produits étanches, compte tenu de la difficulté à mesurer la température Ta à l'intérieur des vasques, nous considérons les valeurs données en Ta comme des valeurs de températures environnantes.

8-Jun-16

www.electraworld.fr

ELECTRA SAS - 8 RUE JOHANNES BRAHMS – PEER - 63200 RIOM – France

R.C.S. CLERMONT FERRAND 383 222 254

Tel : +33 (0)4 73 67 07 07 - Fax : +33 (0)4 73 67 67 27

E-mails : catherine.marchal@electraworld.fr - philippe.levet@electraworld.fr - m.blangeois@electraworld.fr - td@electraworld.fr

