



## Détecteur IR standard mural 360 anthr

52311



### Caractéristiques

|   |                    |
|---|--------------------|
| Angle de détection                      | 360 °              |
| Couleur                                 | anthracite         |
| Tension d'alimentation                  | 230V +10% / -15%   |
| Fréquence assignée                      | 50/60 Hz           |
| Type de contact                         | libre de potentiel |
| Pouvoir de coupure                      | AC1                |
| Puissance éclairage incandescent        | 1500 W             |
| Diamètre de la zone de détection au sol | 12 m               |
| Plage de temporisation                  | 5s ; 15min         |
| Plage de mesure de luminosité           | 5/1000 Lux         |
| Réglage de la sensibilité               | oui                |
| Réglage par télécommande                | 52900              |
| Type de bornier                         | quick connect      |
| Indice de protection IP                 | IP55               |
| Mode de fixation                        | en saillie         |



### Détecteur IR standard mural 360 blanc

52310



#### Caractéristiques

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Angle de détection                      | 360 °                    |
| Couleur                                 | blanc                    |
| Tension d'alimentation                  | 230V +10% / -15%         |
| Fréquence assignée                      | 50/60 Hz                 |
| Type de contact                         | Inter simple +<br>neutre |
| Pouvoir de coupure                      | AC1                      |
| Puissance éclairage incandescent        | 1500 W                   |
| Diamètre de la zone de détection au sol | 12 m                     |
| Plage de temporisation                  | 5s ; 15min               |
| Plage de mesure de luminosité           | 5/1000 Lux               |
| Réglage de la sensibilité               | oui                      |
| Réglage par télécommande                | 52900                    |
| Type de bornier                         | quick connect            |
| Indice de protection IP                 | IP55                     |
| Mode de fixation                        | en saillie               |