



BP 1F accroch + Voyant vert 230VAC QCPB

SVS413B



Caractéristiques

Courant thermique en air libre	16 A
Courant assigné nominal	16 A
Tension assignée d'emploi en alternatif	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de connexion	cage sans vis
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	15000
Endurance électrique en nombre de cycles	15000
Température de fonctionnement	-20 à 50 °C
Température de stockage	-40 à 80 °C
Indice de protection IP	IP20
Nombre de modules	1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné



BP 2F accrochage + Voyant vert 230VAC

SVN433



Caractéristiques	
Courant thermique en air libre	16 A
Courant assigné nominal	16 A
Tension assignée d'emploi en alternatif	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement en câble rigide	0,75 / 10mm ²
Section de raccordement en câble souple	0,75 / 6mm ²
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	15000
Endurance électrique en nombre de cycles	15000
Température de fonctionnement	-20 à 50 °C
Température de stockage	-40 à 80 °C
Indice de protection IP	IP20
Nombre de modules	1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	non concerné