

25 32 45 25 30 23
20 kW

FRISQUET

La condensation par excellence,
avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables

CRÉDIT 30%
D'IMPÔT*

TVA 5,5%*

PRESTIGE Condensation Visio



Rendement élevé jusqu'à 109 % sur PCI

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECO RADIO SYSTEM Visio®**.
La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

■ Classe énergétique chauffage A



Ecologie - Nox Classe 5

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux Prestige Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).



Economies d'énergie amplifiées

■ Aucun réglage, **ECO RADIO SYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons.
Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure : que vous ayez 1, 2 ou 3 circuits chauffage, vous êtes assuré d'un confort personnalisé car chaque zone est gérée par une régulation différente des autres zones.

■ Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.



Une qualité eau chaude ★★★ exceptionnelle

■ Dans un espace optimisé (54 cm de large), la Prestige Condensation Visio intègre un ballon inox de 80 l capable de produire avec seulement 20 kW, une eau chaude de grand confort :

280 l immédiatement + 260 l après une courte réchauffe de 10 min.*

Exemple donné pour une eau chaude à 40°C à 20 l/min. avec apport eau froide 15°C.

■ Classe énergétique ECS XL B

LES +

Le corps de chauffe **OPTIMAL®** c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

Le brûleur **FLATFIRE®** est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

Le système **READ®** intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

Le dispositif de régulation numérique multizone **ECORADIOSYSTEM Visio®** est un concept évolutif permettant de réaliser, outre des économies d'énergie accrues, de multiples applications, telle une chaufferie de 270 kW, à partir de chaudières de 25/32/45 kW.

*Satellite radio pour la programmation du confort de série pour 1 zone.



GARANTIE LONGUE DURÉE
5 ANS
CORPS DE CHAUFFE
ET
2 ANS
ANNEXES
FRISQUET

20 kW

Puissance chauffage 14 ou 20 kW
Modulation de 6,4 à 14 ou de 6,4 à 20 kW
Dimensions (en mm) : H. 1015 x L. 550 x P. 464
Débit ECS : 18,5 l/min
Nox 34 mg/kWh

jusqu'à
94%
Rendement
Saisonnier

à partir de
34
Bas NOx
(mg/kWh)

jusqu'à
25%
Économie
d'énergie

30%
Crédit
d'impôt*

Une marque de fabrication
100% FRANÇAISE

afaq
ISO 9001
Qualité
à toute certification

CE

*Crédit d'impôt 30% + TVA 5,5% selon conditions, voir loi de finances 2018.