

Perceuse / visseuse à 2 vitesses 18,0 V

PD 2G 18.0-EC

Référence 447.501



Perceuse / visseuse à 2 vitesses 18,0 V

- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Commutateur d'accélération avec fonction verrouillage
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Mandrin en métal avec bague et blocage automatique
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégré avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V. Livré sans accu et chargeur.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------|
| Voltage | 18 V |
| Capacité | 2,5 / 5,0 Ah |
| Couple max. soft/hard | 56 / 90 Nm |
| Positions du réglage du couple | 24+1 |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0-600 /min |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0-2300 /min |
| Vitesse de rotation de l'arbre moteur | 9600-37000 /min |
| Capacité du mandrin | 1,5 - 13 mm |
| Ø de perçage maximum de l'acier | 13 mm |
| Ø de forage maximum béton maçonnerie | 16 mm |
| Ø de perçage maximum du bois | 60 mm |
| Poids sans batteries | 1,6 kg |

Équipement de base

| | |
|------------------------------------|---------|
| 1 poignée | 428.698 |
| 1 clip ceinture | 430.714 |
| 1 porte bits | 453.994 |
| 1 stockage bits | 430.862 |
| 1 coffret de transport L-BOXX® 136 | 414.085 |
| 1 insert de coffret | 454.125 |