



ZODIAC[®]
a better life[®]

CHAUFFAGE 



2 ANS
GARANTIE


PI20

La pompe à chaleur la plus compacte

Bien choisir son chauffage



PI20



Pour piscine enterrées, semi-enterrées et hors-sol, jusqu'à 70 m³ de volume d'eau



Convient à tout type de traitement d'eau (traitement au chlore, électrolyse au sel, au brome, ozone, etc.)



La pompe à chaleur, c'est la solution "chauffage" la plus économique puisque près de 80% de l'énergie servant à chauffer votre piscine... vient de l'air !

Exemple : 1 kW d'électricité consommé = 5 kW restitués à votre bassin.

Performante, elle est économique à l'usage.

PI20 apporte une réponse simple et économique pour le chauffage de votre piscine, tout en bénéficiant de la qualité et du service Zodiac®.

Ultra-compacte

Avec la PI20, Zodiac® vous propose une pompe à chaleur pour piscine alliant design et performance, idéale pour le chauffage de petits bassins. Les dimensions de cette pompe à chaleur ont été réduites au maximum afin d'avoir un encombrement minimum dans le jardin.



Ultra-économique

La gamme PI20 correspond à notre offre premier prix.

Ces pompes à chaleur disposent de tout le savoir-faire technologique Zodiac® et d'un très bon niveau de performance.

D'un excellent rapport qualité/prix, c'est le meilleur moyen d'accéder à une pompe à chaleur simple, fiable et économique (pour piscines de 70 m³ maximum).

Ultra-simple

Grâce à son tableau de bord LCD, appuyez sur le bouton Marche, choisissez la température désirée et elle s'occupe du reste.

PI20 est facile à installer grâce à ses raccords fournis.



CARACTÉRISTIQUES	PI2021	PI2031	PI2041	PI2051
Performances : Air à 28°C / Eau à 28°C / Humidité 80%				
Puissance restituée (kW)	6,1	9	12	14,1
Puissance consommée (kW)	1,1	1,9	2,5	3
COP (Coefficient de performance)	5,6	4,7	4,8	4,7
Performances : Air à 15°C / Eau à 26°C / Humidité 70%				
Puissance restituée (kW)	4,6	6,3	8,4	10,2
Puissance consommée (kW)	1	1,6	2,1	2,6
COP (Coefficient de performance)	4,5	4	4	4
Volumes bassins	Jusqu'à 70m ³			
Compresseur	Rotatif Palette			
Fluide frigorigène	R410A			
Alimentation	Monophasée			
Niveau sonore à 10 m dB(A)	37,4	38,7	41	44
Température mini de fonctionnement	7°C			

Les accessoires



HOUSSE D'HIVERNAGE



KIT PAC NET

