





**ENERG**  
енергия · ενέργεια

Y IJA  
IE IA




elm.leblanc

acléis BAS NOX  
NGLM24-7XN  
7716705075



B



**acléis BAS NOX**

NGLM24-7XN

7716705075

Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 811/2013 et (UE) 813/2013 dans la mesure où elles sont applicables au produit.

<b>Caractéristiques du produit</b>	<b>Symbol</b>	<b>Unité</b>	<b>7716705075</b>
Profil de soutirage déclaré			XL
Classe d'efficacité énergétique			C
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau			B
Puissance thermique nominale	Prated	kW	24
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes)	Q <sub>HE</sub>	kWh	-
Consommation annuelle d'énergie	Q <sub>HE</sub>	GJ	90
Consommation annuelle d'électricité	AEC	kWh	45
Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	22
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η <sub>S</sub>	%	77
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η <sub>wh</sub>	%	72
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L <sub>WA</sub>	dB	52
Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines			non
Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien (si applicable): voir documentation technique			
Chaudière à condensation			non
Chaudière basse température			non
Chaudière de type B1			oui
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération			non
Dispositif de chauffage mixte			oui
<b>Puissance utile</b>			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température	P <sub>4</sub>	kW	24,00
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température	P <sub>1</sub>	kW	7,00
<b>Rendement utile</b>			
À la puissance thermique nominale et en régime haute température	η <sub>4</sub>	%	79,3
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température	η <sub>1</sub>	%	80,8
<b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>			
À pleine charge	elmax	kW	0,013
À charge partielle	elmin	kW	0,011
En mode veille	P <sub>SB</sub>	kW	0,003
<b>Autres caractéristiques</b>			
Pertes thermiques en régime stabilisé	P <sub>stby</sub>	kW	0,159
Consommation d'électricité du brûleur d'allumage	P <sub>ign</sub>	kW	-
Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	15
<b>Caractéristiques supplémentaires pour les dispositifs de chauffage mixtes</b>			
Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes)	Q <sub>elec</sub>	kWh	0,205
Consommation journalière de combustible	Q <sub>fuel</sub>	kWh	27,911

D'autres informations importantes pour l'installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l'élimination sont décrites dans les instructions d'installation et d'utilisation. Lire et respecter les notices d'installation et d'utilisation.