



# MITDÉBOUCHE

## MS58

### ↳ Déboucheur industriel



**NE PAS MELANGER AVEC D'AUTRES PRODUITS**

**A UTILISER DANS UN LOCAL BIEN VENTILÉ**

#### • DOMAINE D'APPLICATION

Déboucheur industriel pour WC, évier, lavabos, urinoirs, puisards et égouts.

#### • UTILISATION

Les doses à utiliser sont fonction du type d'installation et de l'importance du problème : en règle générale, on peut tenir compte des quantités suivantes:

##### 1 – WC

- écoulement difficile : ½ flacon
- bouchage : 1 flacon
- entretien : ¼ flacon par mois

Verser lentement le MITDÉBOUCHE, si possible en fin de journée, (fermer le WC à clef), attendre une nuit avant de tirer la chasse à plusieurs reprises. Dans le cas où le WC est raccordé à une fosse septique, il est conseillé de réensemencer celle-ci deux jours après le débouchage.

##### 2 – Urinoirs, évier et lavabos

**L'utilisation d'un entonnoir pour déboucher les évier et lavabos est impérative.**

**Cela facilite le versement, ne crée pas d'éclaboussures et protège votre installation sanitaire.**

- écoulement difficile : 100 cc,
- bouchage : ¼ flacon
- entretien : 100 cc par mois

Verser prudemment le MITDÉBOUCHE dans l'écoulement et laisser agir 2 à 3 heures. Rincer abondamment à l'eau froide.



**Si l'écoulement est difficile, verser doucement le MITDÉBOUCHE et faire couler un filet d'eau froide par la robinetterie.**

##### 3 - Puisards et égouts

Suivant la dimension de ceux-ci et le degré de débouchage, il faudra verser ½ flacon de MITDÉBOUCHE dans l'écoulement bouché et cela pendant 2 à 3 jours si nécessaire. Un rinçage abondant terminera l'opération lorsque l'écoulement sera normal.

Le MITDÉBOUCHE étant principalement à base d'acide sulfurique à 66° Bé, il peut provoquer des brûlures graves. Manipuler avec précautions et éviter toutes projections dans les yeux, sur la peau ou sur les vêtements (rincer à l'eau froide en cas de contact).

Ne jamais mélanger avec d'autres produits tels que : eau de javel, soude caustique, détergents... Fermer soigneusement le flacon et le tenir sous clé.

**UTILISER LE PRODUIT DANS UN LOCAL BIEN VENTILÉ**

**NE LE LAISSER JAMAIS A LA PORTÉE DES ENFANTS**

Le MITDÉBOUCHE est sans danger pour : le plomb, le cuivre, le PVC, la porcelaine.

Il est déconseillé de l'utiliser sur : métaux légers, inox, émail, chrome, siphon en PVC blanc, broyeurs et baignoires en acrylique.

- **SÉCURITÉ**

R35 Provoque de graves brûlures.

S2 Conserver hors de portée des enfants.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S30 Ne jamais verser d'eau dans ce produit.

S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S50 Ne pas mélanger avec d'autres produits eau de javel, soude caustique, détergents, ...



S51 Utiliser le produit dans un local bien ventilé.

- **ENVIRONNEMENT**

Produit biodégradable à + de 95 %.  
Emballage recyclable.