



- STRATIFIÉS PLASTIQUES
- MÉTAL ACIER
- CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
- PLASTIQUE ET VERRE



### À QUOI SERT-IL ?

- Nettoie en profondeur tous les types de saleté et la graisse en particulier.
- Idéal en cuisine : plaques de cuisson, grilles, barbecue, etc.
- Parfait dans le garage : outils, voitures, motos, vélos.
- Nettoie les vitres des cheminées et des poêles.

### LES AVANTAGES

- Laisse la surface brillante.
- Action rapide.
- Très pratique grâce au pulvérisateur spray.
- Ne contient pas de solvants qui peuvent endommager les surfaces peintes.
- Agréablement parfumé.
- Universel : céramique, plastique, métal, bois laqué et verre.

### MODE D'EMPLOI

**Sur les surfaces peu sales.** (tapis de sol, capot, spoiler, meubles laqués ou sanitaires) : pulvériser FILAHOBBY sur un tissu éponge préalablement trempé dans l'eau.

**Sur les surfaces normalement sale ou très sale** (pare-chocs, vitres de cheminées, meubles de jardin, vélos) : pulvériser FILAHOBBY directement sur la surface en tenant le flacon verticalement, à 20-30 cm de distance environ du point d'application. Laisser agir puis rincer avec un chiffon ou une éponge humide.

### Conditionnement

Flacons de 500 ml avec pulvérisateur : cartons de 12 pièces.

#### RECOMMANDATIONS

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas jeter dans l'environnement après l'utilisation.

#### TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30° C.  
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

#### COMPOSITION

Tensioactifs anioniques de moins de 5%, tensioactif non ionique de moins de 5% de savon de moins de 5%, phosphates de moins de 5%.  
Autres composants : parfum, Linalol, Limonène, Coumarin.

#### ÉTIQUETAGE

Aucun étiquetage ni avis de risques et de sécurité n'est nécessaire car le produit n'est pas classé dangereux par la législation en vigueur.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide  
Couleur : jaunâtre transparent  
Odeur : parfum frais  
Densité : 1,023 kg/litre  
pH : 10,3

Ces informations reflètent nos connaissances techniques les plus récentes et sont le résultat de recherches et de contrôles constants en laboratoire. Toutefois, compte tenu de facteurs indépendants de notre volonté et en dépit des recommandations fournies, il est dans tous les cas nécessaire de procéder à des essais et des contrôles préalables. Fila décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte de ses produits.

REV. 00 - 14/04/2014

